



Copyright REHAU Industries SE & Co

## ARTEVO

avec les profilés REHAU

Le nouveau système composite haut de gamme fixe de nouveaux standards en matière de design, de taille, de performance et de durabilité tout en proposant une isolation thermique supérieure et en répondant aux exigences les plus drastiques.

- ✓ Matériau composite révolutionnaire
- ✓ Design de premier ordre
- ✓ Isolation thermique de premier rang
- ✓ Taille de fenêtres maximale avec des lignes épurées
- ✓ Atténuation acoustique élevée
- ✓ Option technologique du profilé LowE
- ✓ Durabilité supérieure



## DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur structurelle	80 mm
Nombre de chambres avec ouvrant Z	7
Nombre de chambres avec ouvrant affleurant	8
Largeur du vitrage avec ouvrant Z	56 mm
Largeur du vitrage avec ouvrant affleurant	72 mm
Hauteur du cadre visible	117 mm
Isolation thermique avec triple vitrage 0,5	Uw maximal 0,73
Isolation thermique avec triple vitrage 0,5 et LowE	Uw maximal 0,68
Décors Mattex colorés	10 feuilles
Couleurs RAL par pulvérisation	OUI

## Matériau

Le matériau composite High-Tech RAU-FIPRO X renforcé avec de la fibre de verre confère aux fenêtres ARTEVO une durabilité à long terme et une protection acoustique tout en augmentant la sécurité du domicile.

## Design

ARTEVO combine l'esthétique et la fonctionnalité du fait des lignes épurées de l'ouvrant affleurant et de l'aspect de l'aluminium. Les couleurs Mattex exclusives, la possibilité d'avoir un profil dans la masse blanc, marron ou anthracite et les accessoires.

## Efficacité énergétique

ARTEVO propose une excellente isolation thermique contribuant à réduire les coûts énergétiques. La fenêtre est toujours équipée d'un joint central.

## Lumière naturelle

ARTEVO comprend un triple vitrage résistant doté d'excellentes propriétés. Les étroits profilés permettent aussi d'agrandir la surface vitrée, ce qui améliore l'esthétique tout en maximisant la quantité de lumière naturelle dans les intérieurs.

Copyright REHAU Industries SE & Co



### ARTEVO MAX

La version dotée de la technologie innovante des profilés REHAU LowE, ARTEVO max, respecte la norme ARTEVO des maisons passives avec une valeur Uf maximale de 0,82 W/(m²K).

### ARTEVO

La plupart des éléments ARTEVO ne nécessitent pas de renforts en acier, ce qui évite la formation des ponts thermiques et permet d'atteindre la valeur Uf maximale de 0,98 W/(m²K).



ARTEVO de REHAU, synonyme d'art et d'évolution. Il s'agit d'un système de fenêtre composite révolutionnaire et de qualité supérieure qui excelle en termes de design, de taille d'éléments de 2,8 mètres au maximum et de durabilité. Il présente un design épuré avec l'aspect de l'aluminium et maximise l'utilisation de la lumière naturelle grâce à d'étroits profilés. Le matériau composite, connu dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique du fait de sa grande stabilité et de sa durabilité, trouve ici un autre usage. ARTEVO est une solution durable utilisant des matériaux recyclés et contribue à l'économie circulaire avec des économies annuelles maximales équivalentes à sept fois le poids de la Tour Eiffel. Le système offre une excellente isolation thermique et répond aux normes des maisons passives grâce à la technologie REHAU LowE. La base de 80 mm rend le processus de production plus efficace tout en permettant la flexibilité du design. ARTEVO allie un design exceptionnel à des performances élevées.

Partenaire de SULKO:

